

Comfort 211 accu, solar

Meghajtórendszerek garázskapukhoz



FULL SERVICE



OPERATOR SYSTEMS
FOR GARAGE DOORS



OPERATOR SYSTEMS
FOR SECTIONAL DOORS



OPERATOR SYSTEMS
FOR SLIDING GATES



OPERATOR SYSTEMS
FOR HINGED GATES



OPERATOR SYSTEMS
FOR ROLLER SHUTTERS



PARC BARRIER
SYSTEMS



ELECTRONIC
CONTROL UNITS



PRODUCT SERVICE



ACCESSORIES

ÚJ

- kompakt, könnyű akku
- nagyon egyszerű csere és feltöltés kijelzéssel
- használat időtartama 60 nap *
- könnyen cserélhető akku és szolármodul
- szolármodul
- akku
- kezelési módszer
- LED-fénytechnika

Marantec 

kapumeghajtás ➤ automatikusan a legjobb



Elektromos adatok

Névleges feszültség	24	V DC
Akkukapacitás	7	Ah
Áramfelvétel – felvétel	1,5	mA
Üzemi teljesítmény – felvétel	0,12	kW
Készenléti teljesítmény – felvétel	0,036	W
Üzemmód (bekapcsolás időtartama)	kb 2	min
Vezérlő feszültség	24	V DC
Védelem módja motoregység	IP 20	
Védelem osztálya	II	

Mechanikus adatok

Húzó és tolóerő	400	N
Nyitási sebesség	120	mm/sec
Nyitási időtartam (kaputól függően)	18	sec

Környezeti adatok

Méreték	motoregység	277 x 137 x 160	mm
	akku-egység	260 x 215 x 75	mm
	szolármodul	675 x 335 x 230	mm
Súly	motoregység	2,3	kg
	akku-egység	5,5	kg
	szolármodul	6,0	kg
Hőmérséklet tartomány		-20 tól +60	°C-ig
Fényeszköz		LED	
Használat időtartama *		60	nap
A következő EN 12453	EN 60335-2-95		
szabványoknak EN 292-1	EN 12445		
felel meg EN 50081-1	EN 61000-3-2		
	EN 61000-3-3		
	EN 55014	ETS 300220	
	EN 60335-1	BGR 232	
		VDE 0700-238	

A Comfort 211 solar csomag tartalma

Mint a Comfort 211 accu
Szolármodul
Töltésszabályozó

A Comfort 211 accu csomag tartalma

Comfort 211 motoregység	előre kábelezve
Univerzális beépítő készlet billenő és szekciós kapuk számára	
Akku-egység	
Dugaszolható töltőkészülék	
Digital 302 Mini-kéziadó, 2 csatornás, 433 MHz	

Tulajdonságok / Biztonsági funkciók

Referenciapont technika	x
Lágy Start / Lágy Stop	x
Toló biztosíték	x
Lekapcsoló automatika	x
Blokkolás védelem	x
Menetidő korlátozás	x
Elektronikus véghelyzet - kapcsolás	x
Energiatakarékos kapcsolás	x
Kireteszelés belülről	x
Csatlakozás kulcsos kapcsoló számára (kéthuzalos megoldás)	x
Reset funkció	x
Kapu mozgási sebesség programozhatósága	x

Kiegészítők

Multibit távvezérlés, 433 MHz	x
Önálló antenna 433 MHz, IP 65	x
Záróél-védelem	x
Fénysorompó, kéthuzalos megoldás	x
Kireteszelő készlet	x
Kiegészítők bukó és szárnyas kapukhoz való szereléshez	x
Kulcsos kapcsolók, kéthuzalos megoldás	x
Rádiós kódbillentyűzet	x
Rádiós belső nyomógomb	x
Csereakku	x

SZ fogasszín			
Meghajtósín	Sín hosszúsága	Úthossz	Teljes hosszúság
SZ 11	2960 mm	2400 mm	3148 mm
SZ 12	3180 mm	2620 mm	3368 mm
SK láncos sín			
Meghajtósín	Sín hosszúsága	Úthossz	Teljes hosszúság
SK 11	2960 mm	2400 mm	3148 mm
SK 12	3180 mm	2620 mm	3368 mm
ST golyós huzal			
Meghajtósín	Sín hosszúsága	Úthossz	Teljes hosszúság
ST 11	2960 mm	2400 mm	3148 mm
ST 12	3180 mm	2620 mm	3368 mm

A sínek két részből álló változatban is rendelhetők

*Átlagosan 4 kapuciklus/nap és 20° C környezeti hőmérséklet esetén



Marantec Hungaria Kft.
1028 Budapest · Hidegkúti út 82/B.
Tel. +36 1 39 20 8 01 · Fax +36 1 39 20 8 03

Marantec

kapumeghajtás ► automatikusan a legjobb

www.marantec.com