

Comfort 250.2 speed

Gyors sebességű kapunyitó garázskapukhoz

Maximális teljesítmény, minimális energia befektetéssel.

A speed kapumozgató a legtakarékosabb hajtás ebben az osztályban, az 50 %-kal gyorsabb mozgítás révén.

ÚJ



- Állandó gyors mozgatási funkció a NYITÓ és ZÁRÓ irányban
- Beállítható gyors mozgás NYITÓ és ZÁRÓ irányban
- Minimális energia felhasználás a legkorszerűbb motortechnika révén
- Energiatakarékos világítás
- Utólag is beépíthető MAX Light a maximális fényteljesítményhez
- Folyamatos világítási funkció
- A szokásos Digital 302 mini és a Digital 313 mikro kézi távadókkal
- Az EN 13241-1 európai szabványnak megfelelés

Marantec 

Torantriebe ➤ automatisch am besten

Comfort 250.2 speed meghajtó rendszerek műszaki adatai



Maximális fénytelsítmény, minimális energia bevitel

Elektromos adatok

Névleges feszültség	230	V
Névleges frekvencia	50	Hz
Áramfelvétel	1,1	A
Üzemi teljesítmény – felvétel	0,25	KW
Készenléti teljesítmény – felvétel	kb. 4	W
Üzemmód (bekapcsolás időtartama)	KB 2	min
Vezérlő feszültség	24	V DC
Védelem módja motoregység	IP 20	
Védelem osztálya	II	

Mechanikus adatok

Húzó és tolóerő	800	N
Nyitási sebesség	220	mm/sec
Nyitási időtartam (kaputól függően)	9,5	sec

Környezeti adatok

Méreték motoregység	220x125x395	mm
Súly	4,5	kg
Hőmérséklet tartomány	-20 tól +60	°C-ig
A következő szabványoknak EN 60335-1	EN 12453	
felel meg	EN ISO 13849-1	EN 61508

A hajtómű-csomag tartalma

Motor egység Comfort 250.2 speed
Univerzális beépítő készlet billenő és szekciós kapuk számára
Digital 302 Mini-kéziadó, 2 csatornás, 868 MHz
Digital 313 Mikro-kéziadó, 3 csatornás, 868 MHz

Tulajdonságok/Biztonsági funkciók

Referenciapont technika	x
Lágy Start /Lágy Stop	x
Kapu erőszakos feltolása elleni védelem	x
Automatikus lekapcsolás NYITÓ és ZÁRÓ irányban külön-külön programozhatósággal	x
Blokkolás védelem	x

Menetidő korlátozás	x
Önműködő zárás	x
Elektronikus véghelyzet - kapcsolás	x
Energiatakarékos kapcsolás/toroid trafó	x
Kireteszelés belülről	x
3 perc-garázsvilágításhoz, programozhatósága	x
Csat. a nyomókapcsoló, kódbillentyűzet, és kulcsos vezérlés számára	x
Hibakijelzés	x
Reset funkció	x
A kapumozgatás sebessége NYITÓ és ZÁRÓ irányban külön-külön programozható	x
Közbenső helyzetben történő megállás programozhatósága	x
A lágy futási szakasz NYITÓ és ZÁRÓ irányban külön-külön programozható	x
A lágy futás sebessége NYITÓ és ZÁRÓ irányban külön-külön programozható	x
Utólagosan beszerelhető potenciálmentes jelzőrelé a következőkhöz: jelzőlámpa, törlő impulzus, 3 perces világítás, véghelyzet jelzés, alarm rendszer, hibajelzés	x

Kiegészítők

MAX Light 1 vagy 2 lámpával	x
Design panel (rövid, hosszú)	x
Multibit távvezérlés	x
Önálló antenna 868 MHz, IP 65	x
Jelzőfény	x
Záróél-védelem	x
Fénysorompó	x
Kireteszelő készlet	x
Kapucsatlakozás konzolja nagy és nehéz szekciós kapuk számára	x
Kiegészítők bukó és szárnyas kapukhoz való szereléshez	x
Transzponder rendszerek	x
Kulcsos kapcsolók (előszerelt kábellel)	x
Kódbillentyűzet (előszerelt kábellel vagy RC)	x
Belső téri nyomógomb (előszerelt kábellel vagy RC)	x
Jelzőrelék	x

SZ fogasszijas sínek			
Meghajtósín	Sín hosszúsága	Úthossz	Teljes hosszúság
SZ 11-L	3080 mm	2475 mm	3309 mm
SZ 12-L	3330 mm	2725 mm	3559 mm
SZ 13	4090 mm	3485 mm	4319 mm
SK láncos sínek			
Meghajtósín	Sín hosszúsága	Úthossz	Teljes hosszúság
SK 11-L	3080 mm	2475 mm	3309 mm
SK 12-L	3330 mm	2725 mm	3559 mm
SK 13	4090 mm	3485 mm	4319 mm

A sínek két részből álló változatban is rendelhető



Marantec Hungaria Kft.
1028 Budapest · Hidegkúti út 82/B.
Tel. +36 1 39 20 8 01 · Fax +36 1 39 20 8 03

Marantec

Torantriebe ➔ automatisch am besten

www.marantec.com