

Comfort 211

Meghajtórendszerek garázskapukhoz



FULL SERVICE



OPERATOR SYSTEMS
FOR GARAGE DOORS



OPERATOR SYSTEMS
FOR SECTIONAL DOORS



OPERATOR SYSTEMS
FOR SLIDING GATES



OPERATOR SYSTEMS
FOR HINGED GATES



OPERATOR SYSTEMS
FOR ROLLER SHUTTERS



PARC BARRIER
SYSTEMS



ELECTRONIC
CONTROL UNITS



PRODUCT SERVICE



ACCESSORIES



**[E
O
S]** EASY
OPERATING
SYSTEM

ÚJ

- LED-fénytechnika
- kezelési módszer
- golyós-zsinóros vezető sín
- design

Marantec 

kapumeghajtás ➤ automatikusan a legjobb

Műszaki adatok - Comfort 211 meghajtórendszer



Elektromos adatok

Névleges feszültség	230	V
Névleges frekvencia	50	Hz
Áramfelvétel	0,7	A
Üzemi teljesítmény – felvétel	0,17	kW
Készenléti teljesítmény – felvétel	< 4	W
Üzemmód (bekapcsolás időtartama)	kb 2	min
Vezérlő feszültség	24	V DC
Védelem módja motoregység	IP 20	
Védelem osztálya	II	

Mechanikus adatok

Húzó és tolóerő	450	N
Nyitási sebesség	120	mm/sec
Nyitási időtartam (kaputól függően)	18	sec

Környezeti adatok

Méreték motoregység	277 x 137 x 160	mm
Súly	3,0	kg
Hőmérséklet tartomány	-20 tól +60	°C-ig
Fényeszköz	LED	
A következő EN szabványoknak felel meg	EN 12453 EN 292-1 EN 50081-1 EN 50082-1 EN 55014 EN 60335-1	EN 60335-2-95 EN 12445 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETS 300220 BGR 232 VDE 0700-238

A hajtómű-csomag tartalma

Motor-egység Comfort 211
Univerzális beépítő készlet billenő és szekciós kapuk számára
Digital 302 Mini-kéziadó, 2 csatornás

Tulajdonságok/Biztonsági funkciók

Referenciapont technika	x
Lágy Start / Lágy Stop	x

Toló biztosíték	x
Lekapcsoló automatika	x
Blokkolás védelem	x
Menetidő korlátozás	x
Elektronikus véghelyzet - kapcsolás	x
Energiatakarékos kapcsolás	x
Kireteszelés belülről	x
Jelzőfény csatlakozás (nem programozható)	x
Csatlakozás a nyomókapcsoló, kódbillentyűzet, és kulcsos vezérlés számára	x
Véghelyzetek jelzésére szolgáló potenciálmentes csatlakozás	x
Hibakijelzés	x
Reset funkció	x
Kapu mozgási sebesség programozhatósága	x

Kiegészítők

Multibit távvezérlés	x
Önálló antenna 868 MHz, IP 65	x
Záróél-védelem	x
Fénysorompó	x
Kireteszelő készlet	x
Kiegészítők bukó és szárnyas kapukhoz való szereléshez	x
Transzponder rendszerek	x
Kulcsos kapcsolók (előszerelt kábellel)	x
Kódbillentyűzet (előszerelt kábellel vagy RC)	x
Belső téri nyomógomb (előszerelt kábellel vagy RC)	x
Garázsvilágítás külső	x

SZ fogasszín			
Meghajtósín	Sín hosszúsága	Úthossz	Teljes hosszúság
SZ 11	2960 mm	2400 mm	3148 mm
SZ 12	3180 mm	2620 mm	3368 mm
SK láncos sín			
Meghajtósín	Sín hosszúsága	Úthossz	Teljes hosszúság
SK 11	2960 mm	2400 mm	3148 mm
SK 12	3180 mm	2620 mm	3368 mm
ST golyós huzal			
Meghajtósín	Sín hosszúsága	Úthossz	Teljes hosszúság
ST 11	2960 mm	2400 mm	3148 mm
ST 12	3180 mm	2620 mm	3368 mm

A sínek két részből álló változatban is rendelhetők



Marantec Hungaria Kft.
1028 Budapest · Hidegkúti út 82/B.
Tel. +36 1 39 20 8 01 · Fax +36 1 39 20 8 03

Marantec

kapumeghajtás ► automatikusan a legjobb

www.marantec.com